

PUSH 220W

ALTO-FALANTE - 6x9" - 4 OHMS

O Tanca Kit Coaxial 6x9" PUSH foi projetado para aplicações que demandam maior alcance sonoro, potência e eficiência na reprodução. Com 220W RMS e 440W (PAR) de potência musical, entrega resposta encorpada, boa projeção e desempenho estável no uso automotivo. Sua sensibilidade de 86,81 dB contribui para uma reprodução clara e consistente, garantindo presença sonora e conforto acústico.

PARÂMETROS ELÉTRICOS

POTÊNCIA RMS	220 W (PAR)
POTÊNCIA MUSICAL	440 W (PAR)
IMPEDÂNCIA NOMINAL	4 Ohms
RESISTÊNCIA (RE)	3,7 Ohms
SENSIBILIDADE (@ 1W, 1m - Free Air)	86,81 dB
NO (Referencial de Eficiência)	0,30%
FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA	54,28 Hz
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA	50Hz à 20KHz
INDUTÂNCIA DA BOBINA A 10KHz (Le)	0,0288 mH
MASSA DO DIAFRAGMA (Mmd)	17,93 g
MASSA TOTAL (Mms)	19,76 g
COMPLIÂNCIA (Cms)	435 µm/N
VOLUME EQUIVALENTE (Vas)	28,93 L
Q MECÂNICO (Qms)	5,13
Q ELÉTRICO (Qes)	1,48
Q TOTAL (Qts)	1,15
PRODUTO BL	4,10 T·m
ÁREA AFETIVA DO CONE (Sd)	0,0216 m ²
EXCURSÃO DO CONE SEM DISTORÇÃO (X-MAX)	4,3mm
DENSIDADE DE FLUXO NO GAP	9.300 GAUSS



Parâmetros BassBox

Os parâmetros Thiele-Small são obtidos após ser aplicado um nível senoidal de 50Hz por um período de 30 minutos. É admitida uma tolerância de + -15% nos valores especificados.



PARÂMETROS MECÂNICOS

DIÂMETRO NOMINAL	6x9 Polegadas
MEDIDAS DO FERRITE	110x20mm(Sem borracha de proteção)
DIÂMETRO DA BOBINA	25,9mm
ALTURA DO ENROLAMENTO DA BOBINA	10,5mm
MATERIAL DO FIO DA BOBINA	Cobre
SECÇÃO DO FIO DA BOBINA	Redonda
FORMA DA BOBINA	Alumínio
MATERIAL DA CARÇAÇA	Aço 1020
MATERIAL DO FERRITE	Bário
PESO	1,600 Kg (PAR)
VOLUME OCUPADO NO GABINETE	1,085L
DISTÂNCIA ENTRE FUROS	168x122mm

DIMENSÕES DO PRODUTO

