

PUSH 1200W

ALTO-FALANTE - 12" - 4+4 OHMS

O Tanca Subwoofer 12" PUSH 1200W RMS foi projetado para sistemas que exigem alta potência, robustez e controle nas baixas frequências. Com 1200W RMS e 2400W de potência musical, entrega graves intensos e desempenho estável mesmo sob altas cargas. Sua sensibilidade de 84,29 dB assegura resposta firme e controlada, resultando em impacto e confiabilidade sonora.



PARÂMETROS ELÉTRICOS

POTÊNCIA RMS	600+600 W
POTÊNCIA MUSICAL	1200+1200 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL	4+4 Ohms
RESISTÊNCIA (RE)	3,4 Ohms (por bobina)
SENSIBILIDADE (@ 1W, 1m - Free Air)	84,29 dB
NO (Referencial de Eficiência)	0,17%
FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA	35,67 Hz
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA	35Hz à 500KHz
INDUTÂNCIA DA BOBINA A 1KHz (Le)	2,187 mH
MASSA DO DIAFRAGMA (Mmd)	273,63 g
MASSA TOTAL (Mms)	279,7 g
COMPLIÂNCIA (Cms)	71,16 µm/N
VOLUME EQUIVALENTE (Vas)	23,58 L
Q MECÂNICO (Qms)	7,22
Q ELÉTRICO (Qes)	0,61
Q TOTAL (Qts)	0,565
PRODUTO B	13,26 T·m (com as bobinas em paralelo)
ÁREA AFETIVA DO CONE (Sd)	0,0483 m²
EXCURSÃO DO CONE SEM DISTORÇÃO (X-MAX)	19mm
DENSIDADE DE FLUXO NO GAP	7.500 GAUSS



Parâmetros BassBox

Os parâmetros Thiele-Small são obtidos após ser aplicado um nível senoidal de 50Hz por um período de 30 minutos. É admitida uma tolerância de + -15% nos valores especificados.

PARÂMETROS MECÂNICOS

DIÂMETRO NOMINAL	12 Polegadas
MEDIDAS DO FERRITE 190x25mm (Sem borracha de proteção)	
DIÂMETRO DA BOBINA	76,5mm
ALTURA DO ENROLAMENTO DA BOBINA	45mm
MATERIAL DO FIO DA BOBINA	Cobre
SECÇÃO DO FIO DA BOBINA	Redonda
FORMA DA BOBINA	Alumínio
MATERIAL DA CARÇAÇA	Aço 1020
MATERIAL DO FERRITE	Bário
PESO	13,26 Kg
VOLUME OCUPADO NO GABINETE	5,195L
DISTÂNCIA ENTRE FUROS	304,5mm

DIMENSÕES DO PRODUTO

